

EMCO 522/R 刮泥地墊

結實耐磨、可捲式入口處刮泥地墊 - 適用於內部區域及騎樓等出入口。

【產品結構】以直紋纖維長條嵌入鋁擠型骨架內，並以橡膠墊圈間隔各單體鋁擠型骨架，由鍍鋅絞鋼索串連組合每支鋁擠型骨架，最後於地墊上下兩端以螺絲釘自骨架底部穿透鋁套管鎖住絞鋼索，完成組合刮泥墊。

【材料規範】

1. 鋁擠型骨架：硬度 F22，編號 6060/T66 (Al Mg Si 0.5)之鋁合金材質；
鋁合金套管自骨架左右兩側鑽孔貫穿其中再予鉚合收邊，
背面加 PE 泡棉墊片。
骨架高度：18 mm 骨架厚度：1mm
刮泥墊總高度：22+/- 1.5mm
2. 毛紗材質：100% Polypropylen (PP) 直紋纖維長條，可替換。
底部材質：合成海綿橡膠底(Latex foam)
毛紗高度：8 mm 總高度：10mm
毛紗重量：1700g/m² 總重量：3000 g/m²
阻燃性能：CLASS B1 (acc to DIN 4102)
3. 串連物：鍍鋅絞鋼索（外覆以 PVC 膠膜披覆處理）。
鋼索拉力測試：1770N/mm²
串連間隔：各道鋼索串連之間隔不得大於 30cm
4. 間隔物：EPDM 橡膠墊圈 墊圈厚度（間距）：5mm
5. 固定鉚丁：Al99.5
6. 防滑係數：防滑係數為 R11 級。(acc to DIN 51130)
7. 單位面積承載壓力：330Kgs/100 cm²
8. 成品重量：10Kgs/m²
9. 顏色選擇：淺灰、灰藍、黃褐、黑色（標準色）
10. 本項產品符合(1) ISO 9001 國際品質認證
(2) ISO 14001 國際環保認證