

## EMCO 522S/CB 刮泥地墊

適合進出極度頻繁之外部區域或騎樓等出入口

- (一) 以鋸齒狀橡膠夾條與硬毛刷卡匣交替嵌入鋁擠型骨架內，各鋁擠型骨架間以 EPDM 橡膠墊圈調整間距，並以鍍鋅絞鋼索串連組合。
- (二) EPDM 鋸齒狀橡膠夾條具有耐磨、耐風雨、防腐及吸收噪音等特質。全面簇立式圓柱型硬毛刷植入耐扭曲、耐衝擊，可吸收噪音之硬質 PVC 卡匣中。其硬質圓柱毛刷可輕易地清除任何沾黏於鞋底之泥土塵垢。
- (三) 擠型骨架為鋁合金材質，其採用**硬度為 F27，Al Mg Si 0.7 之鋁合金**，於其左右兩側鑽孔並以鋁合金套管貫穿後，覆以鉚合收邊，使其增強抵抗外來之各種衝撞及其使用壽命；背面加 PE 泡棉墊片為防與地面摩擦，並減少噪音產生。
- (四) 串連各鋁擠型骨架之鍍鋅絞鋼索，覆以 PVC 膠膜披覆防銹處理。
- (五) 防滑係數：防滑係數為 R13 級(acc to DIN51130)。
- (六) 單位面積承載壓力：780Kgs/100 cm<sup>2</sup>
- (七) 鋼索拉力測試：1770N/mm<sup>2</sup>
- (八) 骨架間距            :     5mm                            骨架厚度                :     2.5mm
- (九) 骨架高度           : 18mm                            刮泥墊總高度         : 23 ± 0.5 mm
- (十) 成品重量         : 20.5Kgs/m<sup>2</sup>
- (十一) 顏色選擇       : 黑色
- (十二) 本項產品符合(1) **ISO 9001**                    **國際品質認證**  
                          (2) **ISO 14001**                    **國際環保認證**

