

EMCO 522S/G 刮泥地墊

結實耐磨、可捲式入口處刮泥地墊 - 適用於外部區域或騎樓等出入口。

【產品結構】以格齒狀橡膠長條嵌入鋁擠型骨架內，並以橡膠墊圈間隔各單體鋁擠型骨架，由鍍鋅絞鋼索串連組合每支鋁擠型骨架，最後於地墊上下兩端以螺絲釘自骨架底部穿透鋁套管鎖住絞鋼索，完成組合刮泥墊。

【材料規範】

1. 鋁擠型骨架：**ASTM 6005A 硬度為 F27，Al Mg Si 0.7** 之鋁合金材質；
鋁合金套管自骨架左右兩側鑽孔貫穿其中再予鉚合收邊，
背面加 PE 泡棉墊片。
骨架高度：18 mm 骨架厚度：2.5mm
刮泥墊總高度：22+/- 1.5mm
2. 嵌入物材質：EPDM 橡膠。
特 性：1.耐臭氧、耐候性佳
 2 耐熱及抗氧性佳（150℃也可使用），耐蒸氣性良好
 3 抗水、水溶液和極性溶劑，抗輻射性
 4 高回復力、高電氣絕緣性
3. 串連物 ：鍍鋅絞鋼索（外覆以 PVC 膠膜披覆處理）。
鋼索拉力測試：1770N/mm²
串連間隔 ：各道鋼索串連之間隔不得大於 30cm
4. 間隔物 ：EPDM 橡膠墊圈
墊圈厚度（間距）： 5mm
5. 固定鉚丁 ：Al99.5
6. 防滑係數：防滑係數為 R9 級。（acc to DIN 51130）
7. 單位面積承載壓力：780Kgs/100 cm²
8. 成品重量：21Kgs/m²
9. 顏色選擇：黑色

